

## نظرة عامة..

اللوحه الإرشادية الداخلية	المقياس البشري	طريقة التثبيت :	الطريقة الميكانيكة	الطريقة الكيميائية
الدور 1 Floor		مثبتة على الجدار برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك : شفاف متوسط اللمعان قشرة فينيل نحاسي تشطيب : ثلاثي الابعاد - مسطح	✓	✗
مدير مكتب الرئيس Director of President Office		مثبتة بصمغ كيميائي خاص بالاكريلك المواد : اكريلك شفاف مطبوع بواسطة UV Digital printing التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓
قسم الأمن والسلامة Safety & Security		مثبتة على الجدار برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓
المصاعد Elevators انتظار النساء Waiting Area - Women		مثبتة على عمود بواسطة مسامير معدني المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✗
دورة مياه رجال W.C		مثبتة على الجدار برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 - 4515 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓
منطقة خدمة العملاء Customer Service Area		مثبتة بالسقف بمسامير مثبت فيها حديدية اسطوانية منتهية بطرف معدني المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✗
9		مثبتة برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓

## ملاحظة

الجدول أعلاه يوضح طريقة التركيب في حال وجود جدار او زجاج في حال تم تثبيت اللوحات الإرشادية على الجدار فيتم تثبيتها ببرغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة في حال تم التثبيت على الزجاج يتم التثبيت بغراء وإغلاق الجزء الخلفي للوحة بقطعة اكريلك

## نظرة عامة..

اللوحه الإرشادية الداخلية	المقياس البشري	طريقة التثبيت :	الطريقة الميكانيكة	الطريقة الكيميائية
		مثبتة برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓
		القاعدة مثبتة بمسامير طويلة مخفية بالأرض المراد التثبيت عليها المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed قشرة فينيل خشبي G-964 3M Technology التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✗
		مثبتة على الجدار برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓
اللوحه الإرشادية الداخلية	المقياس البشري	طريقة التثبيت :	الطريقة الميكانيكة	الطريقة الكيميائية
		القاعدة مثبتة بمسامير طويلة مخفية بالأرض المراد التثبيت عليها المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✗
مواقف الموظفين Staff Parking		مثبتة بالسقف بمسامير مثبت فيها حديدية اسطوانية منتهية بطرف معدني المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✗
06 الدور P Visitors		دهان اخضر PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : متوسط اللمعان	✗	✓
مدخل Entrance		مثبتة على الجدار برغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة المواد : اكريلك مطلي PANTONE 3305 C UV Printed التشطيب : اكريلك شفاف متوسط اللمعان	✓	✓

## ملاحظة

الجدول أعلاه يوضح طريقة التركيب في حال وجود جدار او زجاج في حال تم تثبيت اللوحات الإرشادية على الجدار فيتم تثبيتها ببرغي ( Standoff Mount ) من الاطراف الاربعة في حال تم التثبيت على الزجاج يتم التثبيت بغراء وإغلاق الجزء الخلفي للوحة بقطعة اكريلك